

**PROGRAMMATORE DIGITALE CON ATTACCO AL RUBINETTO**

Programmatore installato al rubinetto

**APPLICAZIONI**

Automatizzare gli irrigatori o bocchagli per manichetta oppure i sistemi di microirrigazione per una migliore uniformità di programmazione con questo programmatore digitale di facile impiego. Oltre all'affidabilità e alla robustezza per un utilizzo in ambiente esterno durante un'intera stagione, questo programmatore professionale offre funzioni sofisticate per un'irrigazione senza problemi.

**CARATTERISTICHE**

- Schermo e selettore di programmazione di grandi dimensioni per facilitare l'impostazione e la modifica dei programmi di irrigazione.
- In funzione, lo schermo visualizza anche lo stato del programma, come il ciclo programmato successivo e il tempo residuo del ciclo in corso.
- Tra le funzioni avanzate figurano la programmazione di un massimo di due ore di irrigazione al giorno in uno o più giorni della settimana, oltre ai pulsanti "water now" e "cancel" per bypassare immediatamente i programmi quando necessario.
- Ideale per l'utilizzo con un sistema a goccia o con bocchagli per manichetta Rain Bird. L'irrigazione automatica in ogni angolo della vostra area verde: giardini, aiuole, prati di recente semina o consolidati.

**SPECIFICHE:**

- Le impostazioni digitali consentono di realizzare programmi su misura per un risultato ancora più "verde" con minori quantità d'acqua
- L'irrigazione programmata fino ad un massimo di due volte al giorno permette una corretta imbibizione del suolo, anche in pendenza o su terreni argillosi
- La programmazione per giorno della settimana permette di conformarsi alle restrizioni idriche
- Pulsanti di bypass immediato delle funzioni Rain Delay (annulla irrigazione) e Water Now (irrigazione manuale)
- Il ritardo pioggia specifico fino a 96 ore può essere impostato senza influire sul programma memorizzato
- L'ampio schermo consente di avere a portata di mano tutti i parametri.
- Durata del tempo di irrigazione: da 1 minuto a 6 ore
- N. di stazioni: 1
- Attacco in ingresso femmina filettato da 3/4" (BSP)
- Attacco in uscita maschio filettato da 3/4" (BSP)



- Previsto per l'impiego in esterno con sola acqua fredda.
- Pressione di esercizio dell'acqua: 1 bar (min.) - 6 bar (max.)
- Temperatura di esercizio: Proteggere dal gelo - temperatura massima: 43°
- Utilizza 2 batterie alcaline AA 1,5V (non incluse)

**MODELLO**  
1ZEHTMR

