

**SERIE UNI-Spray™**

Irrigatori Statici a Scomparsa - Qualità Rain Bird al Miglior Prezzo sul Mercato

- La guarnizione di tenuta multifunzione attivata dalla pressione previene un flusso eccessivo e lo spreco d'acqua. Impedisce l'ingresso di detriti durante il rientro del canotto
- Il duraturo meccanismo di frizione antiusura composto di due parti permette un rapido e semplice allineamento delle testine
- Il corpo e la ghiera robusti offrono una lunga durata anche in condizioni difficili e di pressione elevata

CARATTERISTICHE**• Installazione, manutenzione e stoccaggio**

- Una ridotta superficie esposta rende il prodotto virtualmente invisibile per un'area verde più piacevole
- Per una maggiore convenienza, questi irrigatori statici vengono forniti con le testine VAN pre-installate
- Risparmio di tempo ed installazioni più veloci: le testine VAN ad arco variabile permettono una flessibilità massima
- Sugli UNI-Spray™ possono essere installate tutte le testine e gli accessori Rain Bird semplificando in questo modo la gestione del magazzino
- Le testine VAN e il filtro sono facilmente removibili per lo spurgo
- Le parti interne sono removibili dall'alto dell'irrigatore per una facile manutenzione
- Vite di regolazione della portata e della gittata

• Una soluzione per tutte le applicazioni

- La valvola di ritenuta SAM opzionale, installabile direttamente sul campo, mantiene in carico una pressione generata da un dislivello pari a 1,5 m di colonna d'acqua
- 2 altezze di sollevamento della torretta
- US-400: ideale per gli Ugelli Rotanti

• Durata

- Materiali plastici e acciaio inossidabile resistenti alla corrosione
- Robusta molla di richiamo in acciaio inossidabile

SPECIFICHE

Pressione : da 1,0 a 2,1 bar

Gittata : da 2,1 a 5,5 m

DIMENSIONI

Attacco da 1/2" filettato femmina

Diametro esposto: 3,2 cm

Altezza del corpo :

- US-200 : 9,6 cm

- US-400 : 15,0 cm

Altezza di sollevamento :

- US-200 : 5,1 cm

- US-400 : 10,2 cm

MODELLI

US-212 : Testina Serie 12-VAN

US-215 : Testina Serie 15-VAN

US-410 : Testina Serie 10-VAN

US-412 : Testina Serie 12-VAN

US-415 : Testina Serie 15-VAN

US-418 : Testina Serie 18-VAN

US-400: solo corpo senza testina. Sollevamento del canotto di 10,2 cm

**ACCESSORI**

US-SAM-KIT : Questo dispositivo con valvola di ritenuta elimina il ruscellamento, l'erosione e l'impaludamento generati dal drenaggio degli irrigatori posti nei punti più bassi dell'impianto.

PA-8S : Adattatore in plastica per cespugli da utilizzare con le testine MPR Serie UNI-Spray™ su prolunghe da 1/2" (15/21) filettate maschio

1800-EXT : estensione in plastica che solleva tutti i modelli della Serie UNI-Spray™ di ulteriori 16,5 cm in altezza

■ 50%

▲ 50%

PRESTAZIONI**Serie 10-VAN**

Portata	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
360°	1,0	2,1	0,44	96	111
	1,5	2,4	0,53	89	103
	2,0	2,7	0,57	76	88
	2,1	3,1	0,59	63	73
270°	1,0	2,1	0,33	96	111
	1,5	2,4	0,40	89	103
	2,0	2,7	0,43	76	88
	2,1	3,1	0,48	68	79
180°	1,0	2,1	0,22	96	111
	1,5	2,4	0,27	89	103
	2,0	2,7	0,29	76	88
	2,1	3,1	0,33	71	82
90°	1,0	2,1	0,11	96	111
	1,5	2,4	0,13	89	103
	2,0	2,7	0,14	76	88
	2,1	3,1	0,17	73	85

Serie 12-VAN

Portata	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
360°	1,0	2,7	0,40	55	63
	1,5	3,2	0,48	47	54
	2,0	3,6	0,59	46	53
	2,1	3,7	0,60	44	51
270°	1,0	2,7	0,30	55	63
	1,5	3,2	0,36	47	54
	2,0	3,6	0,45	46	53
	2,1	3,7	0,45	44	51
180°	1,0	2,7	0,20	55	63
	1,5	3,2	0,24	47	54
	2,0	3,6	0,30	46	53
	2,1	3,7	0,30	44	51
90°	1,0	2,7	0,10	55	63
	1,5	3,2	0,12	47	54
	2,0	3,6	0,15	46	53
	2,1	3,7	0,15	44	51

Serie 15-VAN

Portata	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
360°	1,0	3,4	0,60	52	60
	1,5	3,9	0,72	47	55
	2,0	4,5	0,84	41	48
	2,1	4,6	0,84	40	46
270°	1,0	3,4	0,45	52	60
	1,5	3,9	0,54	47	55
	2,0	4,5	0,63	41	48
	2,1	4,6	0,63	40	46
180°	1,0	3,4	0,30	52	60
	1,5	3,9	0,36	47	55
	2,0	4,5	0,42	41	48
	2,1	4,6	0,42	40	46
90°	1,0	3,4	0,15	52	60
	1,5	3,9	0,18	47	55
	2,0	4,5	0,21	41	48
	2,1	4,6	0,21	40	46

Serie 18-VAN

Portata	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
360°	1,0	4,3	0,96	52	60
	1,5	4,8	1,07	47	55
	2,0	5,4	1,20	41	48
	2,1	5,5	1,21	40	46
270°	1,0	4,3	0,72	52	60
	1,5	4,8	0,80	47	55
	2,0	5,4	0,90	41	48
	2,1	5,5	0,91	40	46
180°	1,0	4,3	0,48	52	60
	1,5	4,8	0,54	47	55
	2,0	5,4	0,60	41	48
	2,1	5,5	0,61	40	46
90°	1,0	4,3	0,24	52	60
	1,5	4,8	0,27	47	55
	2,0	5,4	0,30	41	48
	2,1	5,5	0,30	40	46

Come ordinare