

PS ULTRA

Modelli: 5 cm, 10 cm, 15 cm

Ingresso: 1/2"

CARATTERISTICHE

- Modelli: 5 cm, 10 cm, 15 cm
- Coperchio robusto
- Pistone frizionato
- Pistone filettato maschio compatibile con tutte le testine femmina
- Disponibile con tappo di spurgo (filtro inferiore non compreso)
- Filtro inferiore di dimensioni extra ampie
- Periodo di garanzia: 2 anni
- ▶ Valvola antidrenaggio opzionale
- ▶ Molla ad alte prestazioni

SPECIFICHE DI FUNZIONAMENTO

- Pressione di esercizio consigliata: da 1,4 a 4,8 bar; da 140 a 480 kPa

OPZIONI INSTALLATE IN FABBRICA

- Testine: 2,4 m, 3,0 m, 3,7 m, 4,6 m, 5,2 m, 1,5 X 9,1 m striscia laterale (testina striscia disponibile solo sui modelli con alzo 5 e 10 cm)
- Tappo di spurgo (filtro inferiore non compreso)
- Filtro inferiore di dimensioni extra ampie (opzionale)

OPZIONI INSTALLATE DALL'UTENTE

- Valvola antidrenaggio: modelli 10 cm e 15 cm (fino a 2 m di dislivello, P/N 462237SP)
- Filtro inferiore (ricambio; P/N 162900SP)

▶ = Le descrizioni delle funzionalità avanzate sono riportate alla pagina 60



PSU-02

Altezza Complessiva: 12 cm
Altezza Pistone: 5 cm
Diametro Esposto: 3 cm
Filetto Ingresso: 1/2"



PSU-04

Altezza Complessiva: 18 cm
Altezza Pistone: 10 cm
Diametro Esposto: 3 cm
Filetto Ingresso: 1/2"



PSU-06

Altezza Complessiva: 24 cm
Altezza Pistone: 15 cm
Diametro Esposto: 3 cm
Filetto Ingresso: 1/2"

PS ULTRA - SPECIFICHE : ORDINARE 1 + 2

1	Modelli	2	Testine	3	Opzioni
	PSU-02 = Alzo da 5 cm		8A = Testina regolabile da 2,4 m		NFO = Senza filtro inferiore. Modello disponibile solo nell'alzo 10 fornito solo con la testina e il filtro testina ma senza filtro grande inferiore.
	PSU-04 = Alzo da 10 cm		10A = Testina regolabile da 3,0 m		
	PSU-06 = Alzo da 15 cm		12A = Testina regolabile da 3,7 m		
			15A = Testina regolabile da 4,6 m		
			17A = Testina regolabile da 5,2 m		
			5SS = Testina striscia laterale da 1,5 m x 9,1 m (solo alzo 5 cm e 10 cm)		

Esempi:

PSU-04 = Alzo da 10 cm, dunque filtro inferiore non compreso

PSU-02 - 5SS = Alzo da 5 cm, con testina striscia laterale da 1,5 m x 9,1 m

PSU-06 - 10A = Alzo da 15 cm, con testina regolabile da 3,0 m

PSU-04 - 12A - NFO = Alzo da 10 cm, con ugello da 30 cm regolabile, filtro grande inferiore non compreso

TABELLA PRESTAZIONI TESTINE STANDARD PS ULTRA

8A 2,4 m di raggio
Regolabile da 0° a 360°
● Marrone Traiettorie: 0°

10A 3,0 m di raggio
Regolabile da 0° a 360°
● Rosso Traiettorie: 15°

12A 3,7 m di raggio
Regolabile da 0° a 360°
● Verde Traiettorie: 15°

Arco	Pressione		Raggio		Portata		Precip mm/ora		Raggio		Portata		Precip mm/ora		Raggio		Portata		Precip mm/ora																																																																					
	bar	kPa	m	m³/ora	l/min	■	▲	m	m³/ora	l/min	■	▲	m	m³/ora	l/min	■	▲	m	m³/ora	l/min	■	▲																																																																		
45° ▶	1,0	100	2,0	0,04	0,62	77	89	2,6	0,04	0,68	49	56	3,2	0,04	0,73	34	40	1,5	150	2,2	0,04	0,72	72	83	2,8	0,05	0,80	49	57	3,4	0,06	0,97	40	46	2,1	210	2,4	0,05	0,83	67	77	3,0	0,06	0,94	49	56	3,7	0,07	1,23	44	51	2,5	250	2,6	0,05	0,91	63	73	3,2	0,06	1,06	48	56	3,9	0,09	1,44	46	54	3,0	300	2,9	0,06	1,01	59	68	3,5	0,07	1,18	47	54	4,1	0,10	1,68	48	56			
	90° ◑	1,0	100	2,0	0,07	1,24	77	89	2,6	0,08	1,35	49	56	3,2	0,09	1,46	34	40	1,5	150	2,2	0,09	1,44	72	83	2,8	0,10	1,61	49	57	3,4	0,12	1,93	40	46	2,1	210	2,4	0,10	1,65	67	77	3,0	0,11	1,89	49	56	3,7	0,15	2,46	44	51	2,5	250	2,6	0,11	1,82	63	73	3,2	0,13	2,11	48	56	3,9	0,17	2,88	46	54	3,0	300	2,9	0,12	2,02	59	68	3,5	0,14	2,37	47	54	4,1	0,20	3,36	48	56		
		120° ◐	1,0	100	2,0	0,10	1,66	77	89	2,6	0,11	1,80	49	56	3,2	0,12	1,94	34	40	1,5	150	2,2	0,11	1,92	72	83	2,8	0,13	2,14	49	57	3,4	0,15	2,58	40	46	2,1	210	2,4	0,13	2,20	67	77	3,0	0,15	2,52	49	56	3,7	0,20	3,28	44	51	2,5	250	2,6	0,15	2,43	63	73	3,2	0,17	2,82	48	56	3,9	0,23	3,84	46	54	3,0	300	2,9	0,16	2,69	59	68	3,5	0,19	3,16	47	54	4,1	0,27	4,48	48	56	
			180° ◕	1,0	100	2,0	0,15	2,49	77	89	2,6	0,16	2,71	49	56	3,2	0,17	2,91	34	40	1,5	150	2,2	0,17	2,87	72	83	2,8	0,19	3,21	49	57	3,4	0,23	3,86	40	46	2,1	210	2,4	0,20	3,30	67	77	3,0	0,23	3,78	49	56	3,7	0,30	4,92	44	51	2,5	250	2,6	0,22	3,65	63	73	3,2	0,25	4,23	48	56	3,9	0,35	5,76	46	54	3,0	300	2,9	0,24	4,03	59	68	3,5	0,28	4,73	47	54	4,1	0,40	6,71	48	56
				240° ◔	1,0	100	2,0	0,20	3,32	77	89	2,6	0,22	3,61	49	56	3,2	0,23	3,88	34	40	1,5	150	2,2	0,23	3,83	72	83	2,8	0,26	4,28	49	57	3,4	0,31	5,15	40	46	2,1	210	2,4	0,26	4,40	67	77	3,0	0,30	5,03	49	56	3,7	0,39	6,56	44	51	2,5	250	2,6	0,29	4,86	63	73	3,2	0,34	5,64	48	56	3,9	0,46	7,68	46	54	3,0	300	2,9	0,32	5,38	59	68	3,5	0,38	6,31	47	54	4,1	0,54	8,95	48
270° ◓					1,0	100	2,0	0,22	3,73	77	89	2,6	0,24	4,06	49	56	3,2	0,26	4,37	34	40	1,5	150	2,2	0,26	4,31	72	83	2,8	0,29	4,82	49	57	3,4	0,35	5,80	40	46	2,1	210	2,4	0,30	4,95	67	77	3,0	0,34	5,66	49	56	3,7	0,44	7,38	44	51	2,5	250	2,6	0,33	5,47	63	73	3,2	0,38	6,34	48	56	3,9	0,52	8,65	46	54	3,0	300	2,9	0,36	6,05	59	68	3,5	0,43	7,10	47	54	4,1	0,60	10,07	48
	360° ●				1,0	100	2,0	0,30	4,97	77	89	2,6	0,32	5,41	49	56	3,2	0,35	5,83	34	40	1,5	150	2,2	0,34	5,75	72	83	2,8	0,39	6,43	49	57	3,4	0,46	7,73	40	46	2,1	210	2,4	0,40	6,61	67	77	3,0	0,45	7,55	49	56	3,7	0,59	9,84	44	51	2,5	250	2,6	0,44	7,29	63	73	3,2	0,51	8,45	48	56	3,9	0,69	11,53	46	54	3,0	300	2,9	0,48	8,07	59	68	3,5	0,57	9,47	47	54	4,1	0,81	13,43	48








Nota = La prestazione ottimale della testina è indicata in grassetto

STATICI

TABELLA PRESTAZIONI TESTINE STANDARD PS ULTRA


15A 4,6 m di raggio
Regolabile da 0° a 360°
● Nero Traiettorie: 28°

17A 5,2 m di raggio
Regolabile da 0° a 360°
● Grigio Traiettorie: 28°

Arco	Pressione		Raggio m	Portata		Precip mm/ora		Raggio m	Portata		Precip mm/ora	
	bar	kPa		m³/ora	l/min	■	▲		m³/ora	l/min	■	▲
45° 	1,0	100	4,0	0,08	1,27	38	43	4,6	0,10	1,68	38	43
	1,5	150	4,3	0,09	1,51	39	45	4,9	0,12	1,94	38	44
	2,1	210	4,6	0,11	1,79	40	46	5,2	0,13	2,23	39	45
	2,5	250	4,9	0,12	2,00	40	46	5,5	0,15	2,46	39	45
	3,0	300	5,2	0,14	2,25	40	46	5,8	0,16	2,72	39	45
90° 	1,0	100	4,0	0,15	2,53	38	43	4,6	0,20	3,36	38	43
	1,5	150	4,3	0,18	3,03	39	45	4,9	0,23	3,88	38	44
	2,1	210	4,6	0,21	3,57	40	46	5,2	0,27	4,45	39	45
	2,5	250	4,9	0,24	4,01	40	46	5,5	0,30	4,92	39	45
	3,0	300	5,2	0,27	4,50	40	46	5,8	0,33	5,44	39	45
120° 	1,0	100	4,0	0,20	3,38	38	43	4,6	0,27	4,48	38	43
	1,5	150	4,3	0,24	4,03	39	45	4,9	0,31	5,17	38	44
	2,1	210	4,6	0,29	4,76	40	46	5,2	0,36	5,94	39	45
	2,5	250	4,9	0,32	5,34	40	46	5,5	0,39	6,56	39	45
	3,0	300	5,2	0,36	6,00	40	46	5,8	0,43	7,25	39	45
180° 	1,0	100	4,0	0,30	5,07	38	43	4,6	0,40	6,71	38	43
	1,5	150	4,3	0,36	6,05	39	45	4,9	0,47	7,75	38	44
	2,1	210	4,6	0,43	7,14	40	46	5,2	0,53	8,91	39	45
	2,5	250	4,9	0,48	8,02	40	46	5,5	0,59	9,83	39	45
	3,0	300	5,2	0,54	9,00	40	46	5,8	0,65	10,87	39	45
240° 	1,0	100	4,0	0,41	6,76	38	43	4,6	0,54	8,95	38	43
	1,5	150	4,3	0,48	8,07	39	45	4,9	0,62	10,34	38	44
	2,1	210	4,6	0,57	9,52	40	46	5,2	0,71	11,88	39	45
	2,5	250	4,9	0,64	10,69	40	46	5,5	0,79	13,11	39	45
	3,0	300	5,2	0,72	12,00	40	46	5,8	0,87	14,50	39	45
270° 	1,0	100	4,0	0,46	7,60	38	43	4,6	0,60	10,07	38	43
	1,5	150	4,3	0,54	9,08	39	45	4,9	0,70	11,63	38	44
	2,1	210	4,6	0,64	10,71	40	46	5,2	0,80	13,36	39	45
	2,5	250	4,9	0,72	12,03	40	46	5,5	0,89	14,75	39	45
	3,0	300	5,2	0,81	13,50	40	46	5,8	0,98	16,31	39	45
360° 	1,0	100	4,0	0,61	10,13	38	43	4,6	0,81	13,43	38	43
	1,5	150	4,3	0,73	12,10	39	45	4,9	0,93	15,51	38	44
	2,1	210	4,6	0,86	14,28	40	46	5,2	1,07	17,82	39	45
	2,5	250	4,9	0,96	16,03	40	46	5,5	1,18	19,67	39	45
	3,0	300	5,2	1,08	18,00	40	46	5,8	1,30	21,75	39	45

Nota = La prestazione ottimale della testina è indicata in grassetto

TABELLA PRESTAZIONI TESTINA PER ZONE A STRISCIA PS ULTRA

Modello testina	Pressione		Larghezza x lunghezza m	Portata	
	bar	kPa		m³/ora	l/min
SS-530 	1,0	100	1,2 x 8,5	0,21	3,5
	1,5	150	1,5 x 9,0	0,25	4,2
	2,0	200	1,5 x 9,0	0,29	4,9
	2,1	210	1,5 x 9,1	0,30	5,0
	2,5	250	1,5 x 9,1	0,33	5,5

Nota = La prestazione ottimale della testina è indicata in grassetto