

RASAERBA A SCOPPIO, SCOCCA IN ACCIAIO, AMPIEZZA DI TAGLIO DA 50 CM



◀ Manici regolabili in due diverse posizioni per adattarsi all'altezza dell'operatore.

L'impugnatura pieghevole consente di risparmiare spazio e di trasportare il rasaerba con comodità. ▶



I SEMPLICI PASSAGGI DA RICORDARE PER TRASFORMARE IL VOSTRO RASAERBA 3in1



Per la funzione mulching

1. Chiusura del deflettore laterale.
2. Installazione posteriore del tappo mulching.



Per la raccolta posteriore

1. Rimuovere il tappo mulching.
2. Chiusura del deflettore laterale.
3. Installare il sacco di raccolta.



Per lo scarico laterale

1. Installare tappo mulching.
2. Installare il deflettore laterale.

Nei modelli semoventi, il motore, attraverso la trasmissione, muove anche le ruote posteriori per rendere le operazioni di taglio ancor più semplici. Ha un piatto di taglio da 50 cm e un ampio sacco di raccolta con una capienza di 65 litri. È dotato di un potente motore Briggs & Stratton o Kawasaki semplice da avviare. L'altezza di taglio può essere regolata facilmente da 15 a 85 mm tramite una leva. La scocca è verniciata a polveri per migliorare la resistenza alla ruggine.



MODELLO		WB506HB	WB506SB	WB505SK-3 IN 1
Acciaio/Alluminio		Acciaio	Acciaio	Acciaio
Potenza		625 Series™	625 Series™	Kawasaki FJ151V
Superficie (m ²)		400-1000	400-1000	400-1000
Larghezza di taglio (mm)		492	492	492
Velocità di marcia (m/s)		-	0.91	0.91
Capacità cesto di raccolta (L)		65	65	65
Impugnatura pieghevole		•	•	•
Livelli di taglio da () a () mm		9/15-85	9/15-85	8/20-70
Regolazione attraverso ruote/leve				
Diametro ruote		8"/8"	8"/9"	8"/9"
Regolazione altezza impugnatura		•	•	•
Mulching (Kit opzionale)		○	○	•
Scarico laterale		-	-	•
Peso a secco (Kg)		35.3	40	46.6
Certificazione				