

ALA GOCCIOLANTE SERIE XF

L'ala gocciolante autocompensante più flessibile e resistente allo strozzamento

- Progettata per l'irrigazione di tappezzanti, piante fitte, siepi, alberi ed altro
- Tubazione extra flessibile per un'installazione semplice e veloce
- Design del gocciolatore brevettato che offre una maggiore affidabilità
- Più diramazioni rispetto alla concorrenza con meno componenti

CARATTERISTICHE

• Facile da installare

- Il materiale esclusivo offre una flessibilità ed una resistenza allo strozzamento decisamente maggiori, consentendo curve strette con meno gomiti e meno astine reggitubo, rendendo l'installazione più facile e più veloce
- Il tubo si srotola facilmente, consentendo una semplice stesura, senza alcun nodo o attorcigliamento
- Le possibilità di scelta della spaziatura e della lunghezza del rotolo consentono una grande flessibilità nella progettazione per un'ampia varietà di applicazioni
- Accetta i raccordi per ali gocciolanti XF e i raccordi da 17 mm
- Si consiglia l'utilizzo della valvola di sfogo rompivuoto (modello ARV) per preservare l'ala gocciolante da occlusioni in condizioni contingenti difficili e nei sistemi di subirrigazione.

• Durevole

- 1,2 mm. La migliore resistenza meccanica, allo schiacciamento ed alla rottura
- Tubazione a doppio strato (marrone su nero) che fornisce una resistenza eccezionale agli agenti chimici, alle radiazioni UV ed alla formazione di alghe

• Affidabile

- Il design dell'ala gocciolante autocompensante fornisce una portata costante sull'intera lunghezza del tubo assicurando una maggiore uniformità di irrigazione, indipendentemente dai dislivelli
- Il gocciolatore XF è autopulente. Esso è dotato di una membrana galleggiante che si pulisce automaticamente in modo continuo durante ciascun ciclo di irrigazione

SPECIFICHE

Pressione: da 0,59 a 4,14 bar
 Portata: 1,6 a 2,3 l/h
 Temperatura: Acqua: fino a 38° C
 Ambiente: fino a 52° C
 Filtrazione richiesta: 125 micron

DIMENSIONI

Diametro esterno: 16,1 mm
 Diametro interno: 13,6 mm
 Spessore: 1,2 mm
 Spaziatura: 33, 40 e 50 cm

MODELLI

XFD1633100: spaziatura 33 cm, bobina da 100 m e portata di 1,6 l/h.
 XFD1650100: spaziatura 50 cm, bobina da 100 m e portata di 1,6 l/h.
 XFD2333200: spaziatura 33 cm, bobina da 200 m e portata di 2,3 l/h.
 XFD2333100: spaziatura 33 cm, bobina da 100 m e portata di 2,3 l/h.
 XFD2340100: spaziatura 40 cm, bobina da 100 m e portata di 2,3 l/h.



XFD2350100: spaziatura 50 cm, bobina da 100 m e portata di 2,3 l/h.
 XFD233350: spaziatura 33 cm, bobina da 50 m e portata di 2,3 l/h.
 XFD233325: spaziatura 33 cm, bobina da 25 m e portata di 2,3 l/h.

ACCESSORI

Raccordi per ala gocciolante XF (pagina 18)

Lunghezza laterale massima (Metri)		
Pressione di ingresso Bar	Lunghezza laterale massima (Metri)	
	Spaziatura 33 cm	
	Portata nominale (l/h)	
	1,6	2,3
1,0	104	79
1,7	131	104
2,4	144	121
3,1	150	126
3,8	175	147

Lunghezza laterale massima (Metri)		
Pressione di ingresso Bar	Lunghezza laterale massima (Metri)	
	Spaziatura 40 cm	
	Portata nominale (l/h)	
	2,3	
1,0	85	
1,7	108	
2,4	127	
3,1	141	
3,8	148	

Lunghezza laterale massima (Metri)		
Pressione di ingresso Bar	Lunghezza laterale massima (Metri)	
	Spaziatura 50 cm	
	Portata nominale (l/h)	
	1,6	2,3
1,0	132	100
1,7	162	129
2,4	181	152
3,1	193	162
3,8	201	169

